



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLLOUT 54

Colector de salida de alto rendimiento



CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL / PARAMETRIZACIÓN AUTOMÁTICA

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DIGITAL CON MEMORIA / ALTA VELOCIDAD

ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE SALIDA DE PLEGADORA-ENGOMADORA

Protección de las mercancías de forma inteligente. Servidor único, paquetes múltiples, resellables, transparentes.

La producción de envases reduce su huella de carbono ambiental: menos residuos en toda la cadena de suministro. Sustratos nuevos y más finos. El reciclaje y la reutilización son las nuevas reglas.

Tiempo de comercialización más rápido.

Un número cada vez mayor de productos deben llegar a los consumidores más rápidamente. La vida útil de los productos es más corta. Desde el diseño del producto hasta la experiencia del consumidor, la cadena de suministro debe ser más ágil. Mejorar la calidad de la producción.

Permite ajustar el espesor de la capa de cajas para evitar dañar las cajas frágiles. La formación perfecta de las filas de cajas se combina con la sincronización de la velocidad del transportador con la llegada de la capa de cajas. Recolección por lotes de cajas contadas cuando sea necesario



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLLOUT 54

Colector de salida de alto rendimiento

El embalaje sin estrés se combina con una amplia zona de trabajo y la lentitud de las capas de cajas en la mesa de recogida. Transportador de recogida de altura regulable para mayor comodidad. Menos espacio ocupado de cajas en la mesa de recogida. Transportador de recogida de altura regulable para mayor comodidad. Menos espacio ocupado.

Esta máquina manipula fácilmente cajas de cartón, bolsas de papel, sobres y colecciones, incluso con poco personal en la entrega. Compacta y fácil de usar, funciona con casi cualquier tipo de caja y se la entrega a los operadores con el mejor rendimiento para el embalaje duro. Todos los ajustes se realizan mediante programas, solo necesita insertar el ancho y la altura del producto.

La máquina está controlada por servomotor y también tiene un sistema de memoria que le permite guardar todas las fórmulas y cargarlas nuevamente cuando necesite usarla la próxima vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	NAV COLLOUT 52
Formato máximo de producto	540 x 550 mm
Formato mínimo de producto	80 x 50 mm
Gramaje de papel	210 - 700 gr/cm ²
Coarrugado	B,N,F y Flauta-E
Grosor de capa máximo	80 mm
Materiales	Bolsas de papel de línea recta, sobres, doble pared, fondo con cierre hermético, 4-6 esquinas, caja de cartón
Disposición del embalaje	Filas y capas individuales o múltiples
Velocidad de la máquina	0 - 400 m/min
Potencia	1,75 Kw + 0,2 Kw
Dimensiones	L 4220 x W 2400 x 1620 mm ó L3500 x W2400 x 1620 mm (dos opciones)
Peso	1100 Kg